



SN 10/573990

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 **Gebrauchsmuster**
10 **DE 297 01 132 U 1**

51 Int. Cl. 6:
B 05 B 1/34
B 05 B 17/06
G 03 B 21/56
G 09 F 19/18

21 Aktenzeichen:	297 01 132.4
22 Anmeldetag:	23. 1. 97
47 Eintragungstag:	10. 4. 97
43 Bekanntmachung im Patentblatt:	22. 5. 97

DE 297 01 132 U 1

73 Inhaber:
Dresch, Klaus, 79669 Zell, DE

54 Wasservorhang, Wasserbildwand für Licht- und Lasershow mit Schwingdüsesystem

DE 297 01 132 U 1

Seite 2

Beschreibung:

Wasservorhang, Wasserbildwand für Licht- und Lasershow mit Schwingdüsensystem.

Fig. 1 zeigt das Düsenrohr mit Schwingungserzeuger. Das Schwingsystem / Vibrator (3) ist mittig auf das Düsenrohr (2) befestigt. Durch Halteseile (7) wird die Geräteeinheit mit dem Traversensystem (1) beweglich verbunden. Das Wasser wird über bewegliche Schläuche (5) in das Düsenrohr (2) geleitet. Das Sicherungseil (8) dient als zusätzliche Befestigung am Traversensystem. Durch das Gewicht des Wasser im Düsenrohr und die beweglichen Aufhängungen über Halteseil (7) wird eine horizontale Schwingung erreicht.

Fig. 2 und 2a zeigen eine mögliche Geräteanordnung. Ist der Schwingungserzeuger (3) ausgeschaltet (Fig.2), sind die einzelnen Wasserstrahlen (9) sichtbar. Wenn der Schwingungserzeuger (3) läuft (Fig.2a) werden die Wasserstrahlen (9) miteinander vermischt. Die Stärke der Schwingungen kann außerdem durch einen elektronischen Leistungssteller (10) von Hand eingestellt werden. Im Wasserbehälter (11) befindet sich eine Tauchpumpe (12). Die Auffangrinne (13) aus Folie leitet das Wasser zurück in den Wasserbehälter (11). Die Traverse (1) wird bei der in Fig. 2 + 2a gezeigten Geräteanordnung durch 2 Stative (14) getragen.

23.01.97


Wasservorhang, Wasserbildwand für Licht- und
Lasershow mit Schwingdüsensystem.

Schutzansprüche

1. Wasservorhang, Wasserbildwand für Licht- und
Lasershow mit Schwingdüsensystem dadurch
gekennzeichnet,
 - daß ein Schwingungserzeuger, Vibrator an ein Düsen-
system befestigt wird, um das Wasser besser zu
verteilen.
 - daß durch ein Schwingungserzeuger, Vibrator am
Düsenrohr die Verstopfung einzelner Düsen
verhindert wird.
2. Wasservorhang nach Schutzanspruch 1 dadurch
gekennzeichnet,
 - daß ein Düsenrohr mit Schwingungserzeuger,
Vibrator mittels Halte- und Sicherungsseil beweglich
an ein Traversensystem befestigt wird.
 - daß ein elektromechanisches Schwingsystem ein
Düsenrohr horizontal bewegt.


23.01.97

Figur 2



Schwingungserzeuger ausgeschaltet

Figur 2a



Schwingungserzeuger eingeschaltet